





	POKRYWA ODGAŁĘŻNA LO-35/8834/HB KOPOS	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S- V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	OPTYCZNY CZUJNIK SABOTAŻOWY SX6-TO SATEL	KABEL GŁOŚNIKOWY HI- FI/2X1.5
				
	5.02 PLN 6.17 PLN	88.62 PLN 109.00 PLN	41.00 PLN 50.43 PLN	2.82 PLN 3.47 PLN
Detekcja	Zapiankowania	...
Długość	70 mm
Szerokość	55 mm
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej	...
Wysokość	10 mm
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Zasilanie	12 V DC / 45 mA	...
Materiał wykonania	PVC
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Zastosowanie	Koryta / listwy kablowe LO-35	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V	SD-6000	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	120 W
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	1
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 1.5 mm Cu-OFC Linka
Liczba wyjść	...	1
Powłoka zewnętrzna	PVC
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Kolor powłoki	Bezbarwny
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, • Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników, • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	Biały	Czarny
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C	-25 °C ... 55 °C	...
Waga	0.009 kg	0.014 kg	0.012 kg	...
Wymiary	...	35 x 24 x 18 mm	98 x 54 mm	...
Producent / Marka	KOPOS	BleBox	SATEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata