

	ZESTAW KONVERTEROWY LTP / 2 WIRE DO TRANSMISJI LAN+PoE ETH-200PoE-6-SER. KOMPLET 2 SZT. ATX/E	POCZTOWYNI INTELEGENYNI STEROWNIK OSMIETLENIA RED. ATLAS 300.111A.30.ETH Tavo Smart	ZASILACZ IMPULSOWY PDL12V50W2BA.06010 Electronics	DOMOWY SYSTEM WIEFI CUDY.M1800A.WIFI.6 2.4 GHz, 5 GHz, 254 Mb/s + 1000 Mbps	PLASKI DOSTEPOWY 4G LTE + ROUTER CUDY.4T600 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	RAMKA MONTAZOWA A19 FRAME	REZERWATOR IP RCS-8-300R0107-01 4 KANAŁY BCS BASIC	KAMERA IP DS-2CD1472H-LIU2 8MM0 ColorVu - 4 Mpx Hikvision	INTELEGENYNI STEROWNIK ROLET AT10 CWJ.1011A.WIFI.1.Tavo Smart	CIUCHA DYMU HC SAB00A.10 DRAHUA
										
	469.00 PLN 576.87 PLN	81.84 PLN 100.66 PLN	68.62 PLN 84.40 PLN	420.29 PLN 516.96 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN	61.96 PLN 76.21 PLN	282.00 PLN 346.86 PLN	680.00 PLN 1082.40 PLN	37.69 PLN 46.36 PLN	145.00 PLN 178.35 PLN
Wersja						1 U Rack 19"				9mm
Liczba urządzeń w komplecie				2 szt.						
Zastosowanie		włączenie/wyłączenie urządzeń								placety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zamyki
Rodzaj zasilacza			Impulsowy							
Standard							ITC/PIIP			IP
Materiał wykonania						Metal				
Liczba kanałów		4								
Sygnalizacja alarmu										
Napięcie zasilania				100 V ... 240 V AC						
Obciążeniowe rozdzielczości								max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px		
Sygnalizacja zabrudzenia kamery										
Napięcie wyjściowe				12 V DC						
Wyciąga wideo							1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA			
Regulacja napięcia wyjściowego				10.8 ... 13.2 V						
Zasilanie baterijne										1 x Bateria typ CR123A 3 V (w komplecie)
Maksymalne łączne obciążenie		4 x 150W W								720 W
Obciążenie audio							4 Kanały - Audio z kamer			
Wydajność prądowa zasilacza			4.2 A							
Złącza	1 szt. RJ45 1 szt. listwa zaciśkowa (zaciśki strubowej) - 0.32 ... 1.3 mm / (22 ... 12 AWG)									
Całkowity maksymalny prąd		4 x 2.5 A								3 A
Wcięcia audio										
Moc zasilacza			50.4 W							
Rozdzielczość								2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p		
Liczba wyjść	4									2
Wyciąga audio							1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm			
Przewodnik								1/3 " Progressive Scan CMOS		
Liczba wyjść	4									2
Obrotowy										
Zakres częstotliwości				2.4 GHz, 5 GHz,						
Typ złącza		zaciśki skręcane								zaciśki skręcane
Kąt widzenia										115°
Zasiegi oświetlania światła białego (LED)										50 m
Typ anteny				4 x Antena dookólna - wbudowana			2 x Antena dookólna WiFi 2 x Antena dookólna 4G LTE			
Zasiegi oświetlania IR										50 m
Standardy				IEEE 802.11ax/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/b/c/b @ 5 GHz	IEEE 802.11 b/g/n					
Prędkość (dane)							max. 64 Mb/s			
Granice karty pamięci										
Komunikacja bezprzewodowa										WiFi 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)										
Zasiegi komunikacji radiowej										≤ 100 m (otwarta przestrzeń)
Obsługiwane dyski twarde										1 x 6 TB SATA
Długość nagrywania										Bezmi. detektora ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach										Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Temperatura pracy / wilgotność względna				30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %						
Prędkość transmisji				574 Mb/s + 1201 Mb/s			WiFi: 300 Mb/s LTE: 120 Mb/s / 50 Mb/s			
Metoda kompresji obrazu								H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań										Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie do prosto, do tyłu, przyspieszenie, zwalczanie nagrań. Zmianowe wyszukiwanie (co do sekundy). Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały.
Interfejs sieciowy										1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Audio										Wbudowany mikrofon, Przemysł audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia audio										20 kb/s @ 4 Mpx
Funkcje sieciowe										Pełna obsługa przez sieć. Zdalne kopiowanie nagrań. Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line
Porty LAN	1 szt. RJ45 10 / 100 Mb/s			1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN					
Interfejs										10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server										Wbudowany
Protokoły sieciowe										P/2P, UPnP, DHCP
Maks. liczba użytkowników on-line										6
ONVIF										
Listwa zaciśkowa										
Szybkość transmisji										10 / 100 Mbps
Kontrolki LED				Power / System, Link/Act	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G					
Gniazdo SIM										1 x mini SIM

DELTA-OPTI Monika Matyski / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	-	-	-	max. 85 % (bez kondensacji)	5 % - 95 % (bez kondensacji)	-	-	-	-	-
Waga	0.028 kg (pojedynczy element)	0.03 kg	0.18 kg	0.42 kg	0.264 kg	0.19 kg	0.77 kg	0.41 kg	0.036 kg	0.11 kg
Wymiary	73 x 51 x 23 mm (pojedynczy element)	43 x 39 x 22 mm	99 x 82 x 29 mm	110 x 155 mm	229 x 147 x 32 mm	484 x 44 x 21 mm	260 x 243 x 46 mm	292 x 84 x 81 mm	43 x 39 x 22 mm	102 x 36 mm
Producent / Marka	ATP		Delta Electronics	CLDY	CLDY	DELTA	BGS BASIC	Hikvision		DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	5 lat	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00