



	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD2628T-7/QA 6.9 mm - 720p, 6.4 mm - 4 Mpx Hikvision	CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL
		
	5031.00 PLN 6188.13 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Wielkość plamki	12 μ m	...
Czułość cieplna (NETD)	≤ 40 mK @ F1.0	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 264
Zakres spektralny	8 μ m ... 14 μ m	...
Palety kolorów	✓	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających
Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) • Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, • Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET
Pomiar temperatury	<ul style="list-style-type: none"> • Punktowy • Liniowy • Obszarowy max. 21 pozycji	...
Zakres pomiaru temperatury	-20 °C ... 550 °C	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 2 °C	...
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	256 x 192 px 4 Mpx	...

Obiektyw	6.9 mm 6.4 mm	...
Kąt widzenia	24.9 ° 53 °	...
Zoom optyczny	— —	...
Zoom cyfrowy	2x, 4x —	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu • Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) • Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, • Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, • Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych • Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów • Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach • Obsługa tripodów (kołowrotów) • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Współpraca z akumulatorem	...	—
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Standard	IP	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)

Wyjście wideo	Wyjście CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω	...
Interfejs RS-485	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny / Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Wbudowany głośnik 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Strumień pomocniczy KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ 	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • Detekcja dymu • detekcja pożaru • detekcja obiektów (człowiek, samochód) 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie temperatury badanego obiektu • Filtr przeciwsłoneczny • Pomiar temperatury • Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane z rejestratorem 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV • Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC 	12 V DC / 140 mA (max)
Pobór mocy	≤ 8.5 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	IK10	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	1.76 kg	0.096 kg
Wymiary	358.3 x 113.5 x 115.2 mm	151 x 69 x 17 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski</p>	...
Producent / Marka	Hikvision	SATEL
SAP Code	305401692	...
Gwarancja	3 lata	2 lata