



	ŚRUBA RZYMSKA VANT-6/PL	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200CLO-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	8.59 PLN 10.57 PLN	255.00 PLN 313.65 PLN
Zastosowanie	Liny stalowe	...
Materiał	Metal	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica śruby 6 mm • Obciążenie robocze 70 kg • Odporność na korozję 	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.6 W
Obudowa	...	Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.05 kg	0.21 kg
Wymiary	140 x 20 x 7 mm	Ø 97 x 94 mm
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata