




	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP15FSR3-A11 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	REKAWICE ROBOCZE WG-422/L Bee-Smart WONDER GRIP
			
	1019.00 PLN 1253.37 PLN	1109.00 PLN 1364.07 PLN	22.82 PLN 28.07 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	2 (dwukierunkowe)	...
Standard	TCP/IP
Współpraca	...	DAHUA	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Współpraca z akumulatorem	...	—	...
Linie wyjściowe	...	4 szt. - Przekątnikowe	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	...
Materiał	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automagiczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX) , • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękka powłoka
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Spełniane normy	• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Rozmiar	9 / L
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.2 W @ PoE • ≤ 6.1 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	...	Czarny + Niebieski
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.36 kg	0.4 kg	...
Wymiary	Ø 110 x 81 mm	210 x 106 x 50 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS Line	DAHUA	WONDER GRIP
Gwarancja	3 lata	3 lata	...