

	<u>LISTWA ZASILAJĄCA</u> <u>PR-3M-3G/B (3 GNIAZDA)</u> <u>2.8 m</u>	<u>LISTWA ZASILAJĄCA</u> <u>PR-3M-3G/W (3 GNIAZDA)</u> <u>2.8 m</u>	<u>KAMERA IP BCS-B-EIP45VSR3(2.0) -</u> <u>5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM</u>	<u>KLAWIATURA DO</u> <u>CENTRALI ALARMOWEJ</u> <u>VERSA-LCDR-WH SATEL</u>
				
	36.41 SEK 44.78 SEK	43.48 SEK 53.48 SEK	1724.89 SEK 2121.61 SEK	1099.89 SEK 1352.86 SEK
Standard	...	...	TCP/IP	...
Przetwornik	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Współpraca	...	...	...	VERSA, VERSA Plus
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	10 A	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	2500 W	...	...
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...	...
Bezpiecznik	—	—	...	...
Wyłącznik	—	—	...	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²	...	...
Długość kabla	2.8 m	2.8 m	...	...
Pobór prądu	...	...	...	max. 65 mA
Temperatura pracy	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Rozdzielczość	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Zgodność z normami	...	...	...	• EN50130-5, Klasa II • EN 50131, Grade 2
Obiektyw	...	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	...	...	• 103 ° ... 31 ° (dane producenta) • 102 ° ... 35 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m	...
Interfejs RS-485	...	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—	...
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP	...
WEB Server	...	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	...	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4	• Podświetlane przyciski klawiatury • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Wbudowany czytnik zbliżeniowy • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Łatwa obsługa
Zasilanie	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	12 V DC
Pobór mocy	...	...	≤ 6 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	...	—	...
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.36 kg	0.39 kg	0.66 kg	0.24 kg
Wymiary	154 x 54 x 39 mm	154 x 54 x 39 mm	Ø 129 x 110 mm	139 x 124 x 22 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	...	...	BCS BASIC	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata