



	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR302-32E2-IQ 32 KANAŁY UNIVIEW</a>
		
	490.09 CAD 602.81 CAD	950.51 CAD 1169.13 CAD
Standard	...	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Ilość obsługiwanych czytników	8	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Ilość stref alarmowych	4	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 320 Mb/s
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów

Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST:</li> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul>	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	8 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery PTZ Uniview • Sterowanie RS-485

Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 12 W (bez HDD)
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.14 kg	1.77 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	380 x 322 x 53 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	ROGER	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	3 lata