



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM	ZASILACZ POE RG-POE-AF15 15.6 W REYEE
		
	325.00 PLN 399.75 PLN	75.00 PLN 92.25 PLN
Standardy	...	Passive PoE
Napięcie wejściowe	...	100 V ... 240 V AC
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Napięcie wyjściowe	...	52 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy	...	0.3 A
Liczba wejść	...	1
Złącze	...	2 x Gniazdo RJ-45
Obsługiwana prędkość transmisji	...	1 Gb/s
Diody sygnalizacyjne	...	Podłączenie do zasilania
Moc wyjściowa	...	15.6 W
Numery pinów złącza RJ-45	...	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)
Certyfikaty	...	CE
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Przetwornik	1/2.8 " CMOS	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	124 ° ... 36 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon	...
Menu ekranowe OSD	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 	...
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	...
Pobór mocy	≤ 10 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.53 kg	0.09 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	93 x 47 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	3 lata