



	SILIKONOWA OSŁONA KAMERY FRS10-B-IMOU	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI- H83C61-2812W - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm
		
	34.62 PLN 42.58 PLN	334.40 PLN 411.31 PLN
Materiał wykonania	Silikon	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD- TVI, 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s / 12.5 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD- CVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	...	• 87 ° ... 24 ° (dane producenta) • 84 ° ... 33 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 590 mA
Pobór mocy	...	≤ 7.1 W
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.03 kg	0.66 kg
Wymiary	65 x 78 x 76 mm	211 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, hiszpański, portugalski
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata