





	ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-142 3680 W MACLEAN ENERGY	KAMERA INTERNETOWA USB HQ-730IPC - 1080p 3.6 mm	ADAPTER TL-UC400 USB 3.0 TP-LINK	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA
				
	13.76 PLN 16.92 PLN	59.00 PLN 72.57 PLN	25.11 PLN 30.89 PLN	3173.00 PLN 3902.79 PLN
Standard	...	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Przewód	Wtyk USB-C / Gniazdo USB- A	...
Współpraca	DAHUA
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Materiał	PVC	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
Linie wejściowe	20 szt.
Standard USB	3.0	...
Linie wyjściowe	12 szt. - Przekątnikowe
Liczba gniazd sieciowych	• 1 szt. 2P+Z, • 2 szt. 2P - płaskie
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1920 x 720 , 640 x 360
Uziemienie	✓
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	85 °
Komunikacja	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Średnica kabla	~ 3.7 mm	...
Interfejs	...	USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	Wbudowany mikrofon - Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe	...	UVC, UVA
Wybrane funkcje	...	Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB
Wybrane cechy	Wbudowany wyłącznik - podświetlany	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa standardów OTG - On The Go • USB 3.0 max. 5000 Mb/s • USB 2.0 max. 480 Mb/s • Plug & Play • Solidne wykonanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti- passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie	...	5 V DC / 160 mA - Port USB	...	80 ... 260 V AC
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Pobór mocy	...	< 0.8 W
Długość przewodu	...	1.6 m	13.3 cm	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Plastikowa
Kolor	Biały	Czarny	Biały	...
Producent / Marka	MACLEAN ENERGY	...	TP-LINK	DAHUA
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.1 kg	0.12 kg	0.01 kg	2.77 kg
Wymiary	95 x 72 x 55 mm	71 x 54 x 45 mm	...	270 x 330 x 90 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata