



	<a href="#">WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/P-S 5 V - 24 V DC ORNO</a>	<a href="#">KABEL GŁOŚNIKOWY HI- FI/2X0.75</a>
		
	20.72 PLN 25.49 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED	...
Napięcie znamionowe	5 V - 24 V DC	...
W odcinku	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V = 40 W</li> <li>• 12 V = 96 W</li> <li>• 24 V = 120 W</li> </ul>	...
Kolor powłoki	...	Bezbarwny
Całkowity maksymalny prąd	8 A	...
Zasięg detekcji	10 mm ... 60 mm	...
Sposób detekcji	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Liczba wejść	0	...
Liczba wyjść	1	...
Typ złącza	Płytki PCB (lutowanie)	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża moc - max. 120 W</li> <li>• Możliwość regulacji natężenia światła w zależności od potrzeb</li> <li>• Współpracuje z kloszami wykonanymi z tworzywa sztucznego</li> <li>• Małe gabaryty</li> <li>• Możliwy montaż w profilu</li> <li>• Prosty i szybki montaż urządzenia</li> </ul>	...
Obudowa	—	...
Klasa szczelności	IP20	...
Kolor	—	...
Waga	0.001 kg	...

Wymiary	49 x 10 x 4 mm	...
Producent / Marka	ORNO	...
Gwarancja	2 lata	2 lata