



| | | |
|--|---|---|
| | OSOŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R*P10 | KONTROLER DOSTĘPU ASI8223Y-A-V3 - 1080p DAHUA |
| |  |  |
| | 1.74 PLN 2.14 PLN | 8130.00 PLN 9999.90 PLN |
| Przetwornik | ... | CMOS |
| Wielkość matrycy | ... | 2.1 Mpx |
| W opakowaniu | 10 szt. Podana cena za opakowanie | ... |
| Przeznaczenie | Osőłona wtyku modularnego RJ-45 | ... |
| Materiał | Guma | ... |
| Rozdzielczość | ... | 1920 x 1080 - 1080p |
| Standard | ... | TCP/IP |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 5 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | ... | 5 m |
| Pomiar temperatury | ... | — |
| Odlegość rozpoznawania twarzy | ... | 0.3 m ... 2.0 m (max 100 000 twarzy w bazie danych) |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID | ... | 13.56 MHz S50 |
| Pamięć wewnętrzna | ... | Obsługuje przechowywanie do 100 000 rekordów |
| Wyjście wideo | ... | — |
| Interfejs RS-485 | ... | ✓ |
| Interfejs RS-232 | ... | ✓ |
| Interfejs Wiegand | ... | ✓ |
| USB | ... | 1 x USB 2.0 |
| Gniazdo karty pamięci | ... | — |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | 1 / 1 |
| Audio | ... | Wbudowany głośnik |
| Interfejs sieciowy | ... | 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe | ... | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| WEB Server | ... | Wbudowany |
| ONVIF | ... | — |
| Domyślny adres IP | ... | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | |
|-------------------------------------|----------|---|
| Porty dostępu przez www | ... | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | 37777 |
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 10.1 " pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Sygnalizacja LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET |
| Zasilanie | ... | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy | ... | ≤ 24 W |
| Obudowa | ... | Aluminium + Szkło hartowane |
| Kolor | Czerwony | Czarny + Srebrny |
| Klasa szczelności | ... | IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem) |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | ... | 5.51 kg |
| Wymiary | ... | 465 x 191 x 121 mm |
| Obsługiwane języki | ... | angielski |
| Producent / Marka | ... | DAHUA |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |