





	ROUTER TL-MERC-MR70X Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 1201 Mb/s + 574 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.75	WIELOFUNKCYJNY TESTER USB SP-UT01 Spacetronek	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-ECO-PLUS (6 GNIAZD)
				
	212.60 PLN 261.50 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN	100.71 PLN 123.87 PLN	242.26 PLN 297.98 PLN
Maksymalna moc obciążenia	2300 W
Rodzaj urządzenia	Miernik parametrów zasilania przez porty USB, USB-C, micro USB	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Napięcie nominalne	230 V AC / 50 Hz
Typ złącza wejścia	1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C 1 x Gniazdo microSD	...
Typ anteny	4 x Antena dookólna 5 dBi
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Bezpiecznik	10 A / 250 V
Wyłącznik	dwutorowy
Typ złącza wyjścia	1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C	...
Prąd upływu	< 0.5 mA
Wyświetlacz LCD	0.96 "	...
Czas reakcji	< 25 ns
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Pomiar napięcia DC	3.6 ... 32 V @ 0.01 V	...
Poziom protekcji	1.3 kV (L/N)
Prędkość transmisji	1201 Mb/s + 574 Mb/s
Kolor powłoki	...	Bezbarwny
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)
Pomiar prądu DC	0 ... 5.1 A @ 0.01 A	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
System ochrony przeciwporażeniowej	Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym (system 2P+Z)

Pomiar mocy	0 ... 150 W @ 0.01 W	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Pomiar pojemności akumulatora	0 ... 99999 mAh @ 1 mAh	...
Liczba gniazd wyjściowych	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym • 3 gniazda SLAVE z automatycznym odłączeniem zasilania po wyłączeniu odbiornika zasilanego z gniazda MASTER • 2 gniazda niezależne od gniazda MASTER
Kontrolki LED	Power / System / WLAN
Długość kabla	1.45 m
Pomiar impedancji	1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω	...
Pomiar temperatury	0 ... 80 °C @ 1 °C	...
Zakres wyświetlania czasu	max. 999 h 59 min 59 s @ 1 s	...
Maksymalne obciążenie	150 W	...
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh	...
Standardy	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...	PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 i inne	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Czułość odbiornika	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 6M : -96 dBm • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 MCS7 : -77 dBm • 11n HT40 MCS7 : -74 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -76 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS8 : -68 dBm • 11ac VHT80 MCS8 : -65 dBm
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • No-IP • DynDNS
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK / WPA3 • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www

Moc nadajnika	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk WPS/RESET • Wbudowany 3-portowy switch • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, L2TP, PPTP • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • serwer DHCP • lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : UPnP, DMZ • Firewall • Wiązanie IP-MAC • 2 x Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości - 2.4, 5 GHz • Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • kontrola rodzicielska • QoS • OFDMA • 1024-QAM • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Zgodność z IPTV • Zgodność z IPv6 • Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	3.6 V DC - Port USB	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.35 kg	...	0.17 kg	0.56 kg
Wymiary	209 x 172 x 42 mm	...	67 x 61 x 11 mm	447 x 55 x 53 mm
Producent / Marka	TP-LINK / MERCUSYS	...	Spacetronek	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00