






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK RP10-IU-B	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
					
	113.60 PLN 139.73 PLN	53.32 PLN 65.58 PLN	199.00 PLN 244.77 PLN	11.08 PLN 13.63 PLN	30.00 PLN 36.90 PLN
Szerokość	10 "	...
Wysokość	1 U	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	1
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Wielkość matrycy	5 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	250 W
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)
Liczba wejść	1
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Liczba przycisków	...	3
Liczba wyjść	...	3	1
Interfejs Wiegand	✓
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Interfejs RS-485	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Rozdzielczość	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 kl/s
Obiektyw	3.6 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	• 77 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem ,
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	5 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI	...	—
Audio	—
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej • Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych • Wiegand 26 • Diody LED oraz dźwięk (buzzer) • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	...	12 V DC	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 2.6 W	...	≤ 3.6 W (praca) ≤ 2.2 W (standby)
Obudowa	Compact - Aluminium	Tworzywo sztuczne	Aluminium + Szkło hartowane, Wandaloodporna	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały	Srebrny + Czarny	Czarny (RAL 9005)	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	IP65	...	IP20
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.39 kg	0.11 kg	0.38 kg	0.07 kg	0.03 kg
Wymiary	172 x 73 x 73 mm	87 x 86 x 41 mm	170 x 70 x 24 mm	254 x 45 x 8 mm	43 x 39 x 22 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	APTI	...	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata