



	ZESTAW UCHWYTÓW KABLOWYCH TRSC-SET	KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0360B WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	12.46 PLN 15.33 PLN	1106.00 PLN 1360.38 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Ilość szt. w opakowaniu	10 szt. (łącznie) • 6 szt. : 47 mm x 19 mm x 12 mm • 2 szt. : 52 mm x 20 mm x 12 mm • 2 szt. : 73 mm x 20 mm x 12 mm	...
Wymiary otworów	6 szt. 32 mm x 7 mm 2 szt. x 5 szt. dla kabła o średnicy maks. Ø 4.7 mm 2 szt. x 8 szt. dla kabła o średnicy maks. Ø 4.7 mm	...
Montaż	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną	...
Materiał	Tworzywo sztuczne	...
Rozdzielczość	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 92 ° (dane producenta) • 88 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Czułość	...	0.007 Lux / F1.0 (kolor)
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC

Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	...	0.47 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	...	166 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00