




	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA</a>	<a href="#">MIERNIK TEMPERATURY, PIROMETR UT-309C -35 °C ... 650 °C UNI-T</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS- K2604T Hikvision</a>
			
	1109.00 PLN 1364.07 PLN	352.62 PLN 433.72 PLN	3215.00 PLN 3954.45 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...	...
Współpraca	DAHUA	...	...
Zakres pomiaru temperatury	...	-35 °C ... 650 °C	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...	• 8 szt. @ RS-485, • 4 szt. @ Wiegand
Współpraca z akumulatorem	—	...	max. 7 Ah
Dokładność pomiaru temperatury	...	≤ 0 °C : ± 1.8 °C , > 0 °C : ± (10% + 1.8) @ 1 °C	...
Rozdzielczość pomiaru	...	0.1 °C	...
Czas reakcji	...	250 ms	...
Zakres spektralny	...	8 μm ... 14 μm	...
Linie wejściowe	...	...	4 szt. - Wejścia alarmowe , 4 szt. - Kontaktron , 4 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy , 9 szt. - Antysabotażowe
Linie wyjściowe	4 szt. - Przełącznikowe	...	4 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Obudowa	...	Plastikowa	...
Kolor	...	Czerwony + Grafitowy	...
Temperatura pracy	...	15 °C ... 30 °C	...
Komunikacja	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A	Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	230 V AC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 500000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czas wyświetlania ostatniego pomiaru: 8s</li> <li>• Automatyczne przejście w stan uśpienia po 8s bezczynności</li> <li>• Wskaźnik niskiego poziomu baterii</li> <li>• Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F</li> <li>• Kolor podświetlenia : Niebieski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 300000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Metalowa obudowa</li> </ul>
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	< 85 %	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.4 kg	0.31 kg	4.7 kg
Wymiary	210 x 106 x 50 mm	184 x 103 x 53 mm	373 x 345 x 98 mm
Producent / Marka	DAHUA	UNI-T	Hikvision
SAP Code	...	...	302913800
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata