



	ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-70-120- F ATTE	LINKA STALOWA LS-3/200/PVC
		
	439.00 PLN 539.97 PLN	1.22 PLN 1.50 PLN
Rodzaj zasilacza	Transformatorowy	...
W odcinku	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Napięcie wejściowe	190 ... 260 V AC / 50 Hz	...
Materiał	...	Stal + PVC
Średnica zewnętrzna	...	Ø 3 mm
Napięcie wyjściowe	10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa)	...
Średnica wewnętrzna	...	Ø 2.1 mm
Wydajność prądowa (łącznie)	6 A (praca ciągła)	...
Siła zrywająca	...	270 kg
Prąd ładowania akumulatora	1 A / 2 A - Zworka na JP1	...
Moc	72 W (praca ciągła)	...
Liczba wyjść	1	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Sprawność : 90 % @ 70 W • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster • Montaż do ściany • Do zastosowań wewnętrznych • Klasa szczelności : IP20 	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciove • Przeciężeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem 	...
Kontrola pracy zasilacza	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz) 	...
Miejsce na akumulator	12 V / 7 ... 18 Ah	...
Maks. wymiary akumulatora	220 x 170 x 100 mm	...
Temperatura pracy	-25 ... 50 °C	...
Waga	2.3 kg	...
Wymiary	325 x 305 x 88 mm	...
Producent / Marka	ATTE	...
Gwarancja	3 lata	2 lata