



	PUNKT DOSTĘPOWY RG-AP680(CD) Wi-Fi 6, SFP 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s RUIJIE	TAŚMA DO DRUKARKI ETYKIET TZE-231/R-B/12MM
		
	2485.00 PLN 3056.55 PLN	28.64 PLN 35.23 PLN
Szerokość taśmy	...	12 mm
Długość taśmy	...	8 m
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Kolor	...	Czarny nadruk na czerwonym tle
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) 	...
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowana <ul style="list-style-type: none"> • 9 dBi @ 2.4 GHz • 9 dBi @ 5 GHz 	...
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz 	...
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 1000 Mbps - SFP 	...
Port USB	—	...
Kontrolki LED	Power / System, 3 x Wskaźnik sygnału	...
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL • CPP • NFPP • ukrycie SSID 	...
Tryby pracy	Access Point	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	...
Domyślny adres IP	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	max. 28 dBm @ 2.4 GHz max. 28 dBm @ 5 GHz	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : 32 x BSSID - 16 x Wireless BSSID • Multicast • IPv4/IPv6 • ICMP - Routing statyczny • Obsługa VPN : IPsec, PPPoE • SNMP • Raporty statystyk, Logi systemowe • Klient DHCP • Interfejs Bluetooth 5.0 • Przycisk RESET • Wskaźnik sygnału • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 9 kV 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, hermetyczna	...
Klasa szczelności	IP68	...
Zasilanie PoE	PoE (802.3af/at)	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.35 A (brak w zestawie) • PoE / PoE+ 	...
Pobór mocy	max. 12.95 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 100 % (bez kondensacji)	...
Waga	• 1.2 kg (bez uchwytu)	0.05 kg
Wymiary	251 x 168 x 64 mm (bez uchwytu)	87 x 67 x 15 mm
Producent / Marka	RUIJIE	Spec Mark
Gwarancja	3 lata	2 lata