



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-EA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	SWITCH TL-SG1005D 5-PORTOWY TP-LINK
		
	130.00 PLN 159.90 PLN	62.34 PLN 76.68 PLN
Porty LAN	...	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Zarządzanie	...	—
Diody LED	...	Power, Link/Act
Szybkość transmisji	...	10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet
Tablica adresów MAC	...	1 k
Certyfikaty	...	FCC, CE
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC 	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 109 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 283 mA	5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	< 3.4 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.19 kg
Wymiary	Ø 111 x 98 mm	165 x 108 x 30 mm
Producent / Marka	BCS BASIC	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	5 lat