



	KARTA WLAN USB TL-WN725N 150 Mb/s TP-LINK	KAMERA HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2AE5230T-A - 1080p 4 ... 120 mm Hikvision
		
	7.66 USD 9.42 USD	633.99 USD 779.81 USD
Obsługiwane standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...
Standard	...	HD-TVI, PAL
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Obsługiwane prędkości	150 Mb/s	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Tryby pracy	Ad-Hoc, Infrastructure	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR	...	—
Modulacja	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Typ anteny	Zintegrowana	...
Obiektyw	...	4 ... 120 mm
Interfejs	USB	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 58 ° ... 1.7 ° (dane producenta) • 58 ° ... 3.2 ° (nasze testy)
Bezpieczeństwo połączenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Zoom optyczny	...	x 30
Dołączone sterowniki	Windows XP/Vista/7/8	...
Zoom cyfrowy	...	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	...	✓
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągle
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS	...
Zakres obrotu w pionie	...	-5 ° ... 90 °
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 250 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 150 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	...	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)

Sterowanie	...	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	≥ 50 dB
Wyjście wideo	...	• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, PAL
Audio	...	—
Liczba presetów	...	256
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Skanowanie w poziomie	...	✓
Parkowanie (Park action)	...	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentny system pozycjonowania 3D • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP66
Zasilanie	...	24 V AC
Pobór mocy	...	≤ 20 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C

Waga	...	2.91 kg
Wymiary	18.7 x 15.0 x 7.0 mm	Ø 220 x 305 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Producent / Marka	TP-LINK	Hikvision
SAP Code	...	301204297
Gwarancja	3 lata	3 lata