



	<a href="#">OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50/3</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	3.57 GBP 4.39 GBP	98.96 GBP 121.72 GBP
Zastosowanie	Maszt	...
Materiał	Metal	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica masztu max. Ø 50 mm</li> <li>• Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Klorynka, Cybant,</li> <li>• Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 ° (dane producenta)</li> <li>• 107 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelności	...	IP67
Zasilanie	...	12 V DC / 540 mA
Pobór mocy	...	≤ 6.4 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	...	—
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.38 kg	0.48 kg
Wymiary	160 x 90 x 30 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata