





	KONTROLER DOSTĘPU Z POMPIAREM TEMPERATURY APTI-AI70FRD-V2 4.5 mm - 1080p	KWAS LUTOWNICZY SOLD-ACID/100 100 ml AG TERMOPASTY	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K-V2	PROFIL MONTAŻOWY USP-SM-1100 DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
				
	250.00 PLN 307.50 PLN	9.35 PLN 11.50 PLN	1029.60 PLN 1266.41 PLN	57.60 PLN 70.85 PLN
Materiał wykonania	Aluminium
Opakowanie	...	Plastikowa butelka
Pojemność opakowania	...	100 ml
System skanowania	Progresywny
Zoom optyczny	—
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD	...
Maksymalny zasięg transmisji	100 m UTP kat. 5e, 6 @ 4K UHD ,	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	253	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx
Wielkość plamki	1.75 µm
Protokoły	HDbiT	...
Obiektyw	4.5 mm 2.4 mm
Kąt widzenia	68 ° 70 °
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN • Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika 	...
Standard	TCP/IP
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C

Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1.5 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Interfejs Wiegand	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	—
RS-485	✓
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Przesył audio po sieci 	...
Zasilanie	12 V DC	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • Odbiornik 5 V / 1 A (zasilacz w komplecie) 	...
Pobór mocy	≤ 12 W
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Srebrny

Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Waga	0.94 kg	...	0.31 kg	0.21 kg
Wymiary	305 x 112 x 59 mm	...	133 x 90 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	1100 x 50 x 50 mm
Średnica otworu montażowego	33 mm
Długość przewodu	64 cm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	APTI	AG TERMOPASTY
Gwarancja	3 lata	...	2 lata	2 lata

