

	PRZEJŚCIE HDMI-W- MICRO/HDMI-G	ROZGALEŹNIK RL6/1F-SAT- OPTI.OPTICUM	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY XS12U Hartte BIRA	ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY RS-12.13 REWERSYJNY	PRZEWÓD SIECIOWY CEE-77/IEC-C5 1.5 m	BEZPRZEWODOWY PIŁOT Z KŁAWIATURA KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	PATCHCORD UC- PATCH-8M-RL45-BK 8.0 m UBIQUITI	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P 8 mm ORNO
								
	4.76 PLN 5.85 PLN	15.78 PLN 19.41 PLN	74.47 PLN 91.60 PLN	88.34 PLN 108.66 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN	45.57 PLN 56.05 PLN	53.35 PLN 65.62 PLN	2.73 PLN 3.36 PLN
Liczba wejść	...	1 szt.	...	...	...	...	...	...
Częstotliwość pracy	...	...	...	...	...	2.4 GHz	...	...
Liczba wyjść zasilania	...	...	...	...	...	...	...	1 szt.
Napięcie znamionowe	...	...	10 ... 14 V AC/DC	10 V ± 2 V DC	...	...	...	...
Liczba wyjść	...	6 szt.	...	...	...	...	...	...
Zasięg działania	...	...	...	...	...	~ 10 m	...	...
Szerokość taśmy	...	...	...	...	...	...	...	8 mm
Długość przewodu	...	...	...	...	...	...	...	140 mm
Zakres częstotliwości	...	5 ... 2450 MHz	...	...	...	...	...	...
Przewód	...	...	...	...	Gniazdo C5 (koniczynka) / Wtyk zasilający	...	UTP kat. 6 : RJ-45 · Wtyk / RJ-45 · Wtyk	...
Thumienie	...	< 15.9 dB	...	...	max. 250 V	...	...	...
Napięcie	...	...	...	...	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	...	...	...
Rodzaj złącza	Przejsście : Wtyk - micro HDMI / Gniazdo - HDMI	...	...	...	...	...	...	...
Możliwość podania napięcia na przedwzmacniacz	...	✓	...	...	...	...	...	...
Długość kabla	...	...	...	...	1.5 m	...	8.0 m	...
Prąd	...	...	...	...	max. 2.5 A	...	...	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	...	...	...	...	...	48 V
Ekranowanie	...	✓	...	...	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	drzwi prawe / drzwi lewe	drzwi prawe / drzwi lewe	...	...	...	Współpraca z oświetleniem LED
Materiał	Metal / PET	...	...	...	...	...	...	...
Impedancja	...	75 Ω	...	...	...	...	...	...
Blokada zapadki	...	...	—	—	...	...	...	...
Funkcja pamięci	...	...	—	—	...	...	...	...
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki	...	...	...	30 N	...	...	...	...
Praca rewersyjna	...	...	—	✓	...	...	...	...
Regulacja luzu	...	...	3.5 mm	✓	...	...	...	...
Obudowa	...	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne	...	Plastikowa
Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep	...	...	3000 N	3000 N	...	...	...	...
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy	...	...	—	nieograniczony	...	...	...	...
Kolor	...	...	...	...	...	Czarny	Czarny	Biały
Zasilanie	...	...	...	...	...	• wbudowany akumulator • Ładowanie przez port micro USB	...	...
Pobór prądu	...	...	480 mA @ 12 V AC 680 mA @ 12 V DC	280 mA DC	...	• 8 ... 16 mA (praca) • 6 mA (tryb czuwania)	...	...
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	...	• Obudowa symetryczna • Wąski profil : 16.2 mm, • Tryb pracy : NC • Oporność : 17.6 Ω • Liczba cykli otwierania : 200000 • Radialny kształt zaczepu - podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka	...	• Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie	• Funkcja Air Mouse - Wbudowany sensor grawitacyjny pozwala na sterowanie kursorem myszki na ekranie urządzenia, trzymając pilota i wykonując ruchy w powietrzu - takie rozwiązanie nie potrzebuje żadnej płaskiej powierzchni • Podświetlana pełna klawiatura w standardzie QWERTY • Pilot zdalnego sterowania - Podstawowa obsługa funkcji takich jak: regulacja głośności, obsługa menu, wybór kanałów, włącznie lub wyłączenie podłączonego urządzenia • Ergonomiczny kształt • Podświetlane przyciski • Plug & Play • Kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, Linux, Android • Współpraca z rejestratorami DAHUA, HIKVISION • W zestawie kabel USB	• Bardzo elastyczny • Ultra cienki patchcord o grubości 3 mm • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	...
Waga	0.008 kg	0.1 kg	0.136 kg	0.13 kg	0.17 kg	0.053 kg	0.08 kg	0.002 kg
Wymiary	35 x 23 x 14 mm	120 x 57 x 23 mm	16.2 x 28 x 67 mm	18 x 32 x 68 mm	...	• 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (długość kabla)	...	140 x 15 x 5 mm
Producent / Marka	...	OPTICUM	BIRA	...	...	Blow	UBIQUITI	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00