


	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200 (Glass Break Detector) ABAX/ABAX2 SATEL	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA52-466	ZASILACZ UPS AT-UPS1200-LED 1200 VA EAST	AKUMULATOR LI-ION BAT-US18650VTC5/AKU 3.6 V SONY / MURATA
				
	258.00 PLN 317.34 PLN	64.87 PLN 79.79 PLN	369.69 PLN 454.72 PLN	39.95 PLN 49.14 PLN
Napięcie znamionowe	3.6 V
Moc czynna	720 W	...
Detekcja	wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
Pojemność akumulatora	2.6 Ah
Moc pozorna	1200 VA	...
Współpraca	ABAX/ABAX2
Napięcie ładowania akumulatora	max. 4.25 V
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do centrali alarmowej
Prąd ładowania akumulatora	max. 4.0 A
Napięcie wejściowe	165 V ... 275 V AC	...
Pasma częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)	...
Standard mocowania	...	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400
Maksymalny prąd wyjściowy	30.0 A - ciągly, wymaga zastosowania zewnętrznego zabezpieczenia temperaturowego : 80 °C 20.0 A - ciągly, bez zabezpieczenia termicznego
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Minimalne dopuszczalne napięcie akumulatora	2.0 V
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2
Rozmiar TV w calach	...	37 " ... 70 "
Typ akumulatora	Li-Ion
Nośność	...	40 kg
Rozmiar	18650
Czas przełączenia	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms	...
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)

Zabezpieczenie	—
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...
Czas pracy na baterii	~ 2 lata
Dystans od powierzchni montażu	...	53 ... 464 mm
Akumulator	2 szt. - 12V/7Ah	...
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 5 °
Obrót w poziomie	...	-60 ° ... 60 °
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Kolor	Biały	Czarny
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	-3 ° ... 3 °
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 57 minut @ 100 W, • 14 minut @ 300 W, • 8 minut @ 500 W 	...
Liczba wyjść	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej 	...
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału • Zdalna konfiguracja • Zabezpieczenia antysabotażowe 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądowtórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm 	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Waga	0.02 kg	4.72 kg	10.17 kg	0.045 kg
Wymiary	20 x 102 x 23 mm	655 x 420 x (53 ... 464) mm	330 x 227 x 125 mm	...
Producent / Marka	SATEL	BRATECK	EAST	SONY / MURATA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00