




|                              | <a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA<br/>WTYKU RJ-45 RJ45/WP-<br/>T/INF*P100</a>         | <a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z<br/>UZIEMIENIEM<br/>PS-3X1.5-30M/ORANGE<br/>30 m</a>    | <a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA<br/>PD-6/R-2P 1.8 m</a>                               |
|------------------------------|---|---|---|
|                              |  |  |  |
|                              | 20.00 PLN<br>24.60 PLN  | 65.57 PLN<br>80.65 PLN  | 94.40 PLN<br>116.11 PLN   |
| Długość kabla                | ...   | 30 m  | ...   |
| Przekrój przewodu            | ...   | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>   | ...   |
| W opakowaniu                 | <b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>   | ...   | ...   |
| Napięcie znamionowe          | ...   | 230 V AC / 50 Hz  | 230 V AC / 50 Hz  |
| Przeznaczenie                | Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45   | ...   | ...   |
| Całkowity maksymalny prąd    | ...   | 16 A  | 16 A  |
| Materiał                     | Guma  | ...   | ...   |
| Maksymalne łączne obciążenie | ...   | 3680 W  | 3680 W  |
| Montaż                       | ...   | ...   | W szafach typu RACK 19"   |
| Liczba gniazd sieciowych     | ...   | 1 x CEE 7/5   | 6 x CEE 7/5   |
| Bezpiecznik                  | ...   | —   | ...   |
| Długość kabla zasilającego   | ...   | ...   | 1.8 m, przewód z wtykiem zasilania CEE 7/7  |
| Wyłącznik                    | ...   | —   | ...   |
| Typ obudowy                  | ...   | ...   | 1 U RACK 19"  |
| Kolor                        | (przezroczysty)   | Pomarańczowy  | ...   |
| Wybrane cechy                | ...   | ...   | Wyłącznik nadprądowy, 16 A, Typ C, 2P   |
| Waga                         | 0.001 kg  | 2.34 kg   | 0.91 kg   |
| Wymiary                      | 27 x 12 x 15 mm   | ...   | 483 x 45 x 85 mm  |
| Gwarancja                    | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata  |