



	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE
		
	409.89 PLN 504.16 PLN	679.73 PLN 836.07 PLN
Zakres częstotliwości	5 GHz , 2.4 GHz ,	...
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...
Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Standardy	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Prędkość transmisji	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz	...
Port USB	...	—
Aktualizacja firmware	...	✓
Porty LAN	4 x 10/100/1000 Mbps	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Moc nadajnika	22 dBm (max)	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)
Zabezpieczenia	WPA2	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów
Interfejs do zarządzania	...	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Rejee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Rejee
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Wi-Fi 5 • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC / 830 mA - (zasilacz w komplecie) • PoE 24 V - Port 1 	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 8.5 W	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.28 kg	0.43 kg
Wymiary	89 x 90 x 89 mm	207 x 109 x 28 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata