


| | KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X0.75 | KOLEK ZACISKOWY DUOTEK-10/SPH Fischer | KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD1A404DB-GNY - 3.7 Mpx 2.8... 12 mm DAHUA | Black body DS-2TE127-G4A Hikvision |
|---|---|--|--|---|
| |  |  |  |  |
| | 1.78 PLN 2.19 PLN | 4.64 PLN 5.71 PLN | 1658.00 PLN 2039.34 PLN | 18377.83 PLN 22604.73 PLN |
| Standard | ... | ... | IP | ... |
| Regulacja temperatury wzorcowej | ... | ... | ... | 5 °C ... 50 °C |
| Rozdzielczość nastawy | ... | ... | ... | 0.1 °C |
| W odcinku | 100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki | ... | ... | ... |
| Dokładność nastawy | ... | ... | ... | ± 0.1 °C |
| Materiał | ... | • Kolek zaciskowy, Nylon • Wkręt, Stal ocynkowana | ... | ... |
| Stabilność nastawy | ... | ... | ... | ± 0.1 °C/h |
| Średnica wiercenia | ... | 10 mm | ... | ... |
| Długość kołka rozporowego | ... | 40 mm | ... | ... |
| Efektywna emisyjność | ... | ... | ... | 0.97 ± 0.02 |
| Żył wewnętrzna | 2 x Ø 0.75 mm Cu-OFC Linka | ... | ... | ... |
| Rozmiar powierzchni wzorcowej | ... | ... | ... | Ø 70 mm |
| Wymiar wkręta | ... | Ø 5 x 60 mm | ... | ... |
| Powłoka zewnętrzna | PVC | ... | ... | ... |
| Kolor powłoki | Bezbarwny | ... | ... | ... |
| Wybrane cechy | ... | ... | ... | Możliwość montażu na statywie - Gwint 1/4" |
| Grubość płyty montażowej | ... | 9.5 ... 55 mm | ... | ... |
| Głębokość pustki | ... | min. 40 mm | ... | ... |
| Rozdzielczość | ... | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | 0 °C ... 40 °C |
| Przetwornik | ... | ... | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Zastosowanie | ... | • płyta gipsowo-kartonowa • Płyta gipsowa wzmocniona włóknem • Płyta OSB • Płyta MDF • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna | ... | ... |
| Obiekt | ... | ... | 2.8 ... 12 mm | ... |
| Kąt widzenia | ... | ... | 97 ° ... 31.6 ° | ... |
| Zoom optyczny | ... | ... | x 4 | ... |
| SAP Code | ... | ... | ... | 315800009 |
| Zoom cyfrowy | ... | ... | x 16 | ... |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 20 m | ... |
| Wyjście wideo | ... | ... | — | ... |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne) | ... | ... | • 0.1 °/s ... 70 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 30 °/s (pion) | ... |
| Prędkość obrotowa przy presetach | ... | ... | • 80 °/s (poziom) • 40 °/s (pion) | ... |
| Zakres obrotu w poziomie | ... | ... | 0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką | ... |
| Zakres obrotu w pionie | ... | ... | 5 ° ... 90 ° | ... |
| Interfejs RS-485 | ... | ... | — | ... |
| Liczba presetów | ... | ... | 300 | ... |
| Skanywanie w poziomie | ... | ... | ✓ | ... |
| Ustawiane trasy ruchu | ... | ... | 8 | ... |
| Metoda kompresji obrazu | ... | ... | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | ... | ... | — | ... |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ... | ... | 25 k/s - 4 Mpx | ... |
| Gniazdo karty pamięci | ... | ... | Obsługa kart Micro SD do 512GB | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------|---|--------------------|
| Interfejs | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| WEB Server | ... | ... | Wbudowany, Zgodność z NVR | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | ... | ... | 20 | ... |
| ONVIF | ... | ... | ✓ | ... |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | ... | ... | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | ... | ... | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Domyślny adres IP | ... | ... | 192.168.1.108 | ... |
| Porty dostępu przez www | ... | ... | 80, 37777 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | ... | ... | 37777 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | ... | ... | 37777 | ... |
| Port ONVIF | ... | ... | 80 | ... |
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | ... |
| Inteligentna analiza obrazu | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • Zliczenie z uwzględnieniem kierunku • detekcja twarzy • zmiana sceny • sabotaż wideo • porzucony/brakujący obiekt • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii | ... |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS | ... |
| Zasilanie | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.08 A (max) | 100 V ... 240 V AC |
| Pobór mocy | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4 W (typowo) • 13 W (max) | ≤ 20 W |
| Obudowa | ... | ... | Speed Dome Metalowa, Plastikowa | ... |
| Kolor | ... | ... | Czarny + Biały | ... |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP66 | ... |
| Klasa ochrony mechanicznej | ... | ... | IK08 | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | ... | ... | 0.51 kg | 1.85 kg |
| Wymiary | ... | ... | Ø 128 x 65 mm | 177 x 120 x 120 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski | ... |
| Producent / Marka | ... | Fischer | DAHUA | Hikvision |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 3 lata |


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00