





	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID FM11RF08-M1 13.56 MHz S50 Hikvision	PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET ADHESIVE-REMOVER/200ML SPRAY 200 ml TESA	ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY OR-PRE-409 ORNO	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-P7 (5 + 2 GNIAZDA)
				
	7.50 PLN 9.22 PLN	32.45 PLN 39.91 PLN	56.38 PLN 69.35 PLN	67.25 PLN 82.72 PLN
Rodzaj urządzenia	Elektroniczny programator czasowy	...
Standard	13.56 MHz S50
Maksymalny prąd	16 A	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Opakowanie	...	Spray 200 ml
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Maksymalne obciążenie	3680 W	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Zastosowanie	...	Usuwanie etykiet samoprzylepnych
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	✓
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Nadruk numeru seryjnego	—
Dokładność pomiaru	≤ 1 minuta / miesiąc	...
Czas reakcji	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V
Zakres odmierzenia czasu	1 minuta ... 168 godz. (7 dni)	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Prąd upływu	< 0.5 mA
Maksymalny czas odliczania	99 godz. 59 minut	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)
SAP Code	303700155
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)

Wybrane cechy	Zasięg : ~ 10 cm ,	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawienia czasu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych • 16 programów • Ręczne lub losowe włączanie / wyłączanie • 16 kombinacji dnia tygodnia • Funkcja czasu letniego i zimowego • Tryb 12 lub 24 godzinny • Funkcja odliczania • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • wbudowany akumulator 	...
Długość kabla	1.45 m
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Stopień ochrony	IP20	...
Typ gniazda	2P+Z, Typ E	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, 50 Hz • wbudowany akumulator 	...
Napięcie operacyjne	175 ... 276 V AC, 45 ... 65 Hz	...
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...
Waga	0.006 kg	0.200 kg	0.15 kg	0.44 kg
Wymiary	86 x 54 x 0.9 mm	Ø 53 x 173 mm	115 x 55 x 78 mm	370 x 65 x 44 mm
Producent / Marka	Hikvision	TESA	ORNO	...
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata