



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
		
	2144.00 PLN 2637.12 PLN	347.00 PLN 426.81 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2	...
Współpraca	Współpraca z systemami kontroli dostępu	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Ilość obsługiwanych czytników	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. RS-485,</li> <li>• 2 szt. Wiegand</li> </ul>	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Współpraca z akumulatorem	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x RS-485,</li> <li>• 2 x Wiegand 34/26,</li> <li>• 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Główny tryb sterowania</li> <li>• Podrzędny tryb sterowania</li> </ul>	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>
Klasa szczelności	...	IP67

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek)</li> <li>• 1000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Obsługa do 3000 odcisków palców</li> <li>• Pamięć 5000 kart RFID</li> <li>• Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Sygnał dźwiękowy - Buzzer</li> <li>• Biała lista, Czarna lista</li> <li>• Wbudowany web-serwer</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez sieć</li> <li>• Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite</li> <li>• Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka</li> <li>• Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji</li> <li>• Zgodność z ONVIF</li> </ul>	...
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2.5 A</li> <li>• PoE (802.3at)</li> </ul>	12 V DC / 350 mA

Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (praca)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (praca)</li> </ul>	≤ 4.1 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa odporności mechanicznej	IK06	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.72 kg	0.48 kg
Wymiary	186 x 186 x 58 mm	Ø 106 x 99 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata