



	KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X45 KLIMAS	KAMERA IP APTI-304C3-28WP - 3 Mpx 2.8 mm
		
	0.29 PLN 0.36 PLN	184.00 PLN 226.32 PLN
Standard	...	TCP/IP
Wielkość matrycy	...	3 Mpx
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, • Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...
Średnica wiercenia	8 mm	...
Długość kołka rozporowego	40 mm	...
Wymiar wkręta	Ø 4 x 45 mm, PZ-2	...
Rozdzielczość	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Interfejs RS-485	...	—

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, sabotaż wideo

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.5 W
Obudowa	...	Compact - Aluminium
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	...	0.43 kg
Wymiary	...	173 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	KLIMAS	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata