




	SIECIOWY GŁOŚNIK TUBOWY DS-OAZ1307G1T- E 7 W IP67 Hikvision	PRZEJŚCIE WT-55/GT-2.5	WTYK BNC-W/SKR- PLAST*P10
			
	198173.08 HUF 243752.89 HUF	380.77 HUF 468.35 HUF	1598.08 HUF 1965.64 HUF
Moc znamionowa	7 W
Pasma przenoszenia	300 Hz ... 13 kHz
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Czułość głośnika	110 dB
Poziom natężenia dźwięku	121 dB SPL
Mocowanie elementów złącza	Skręcanie
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Kierunkowość głośnika	70 ° w poziomie 100 ° w pionie
Rodzaj złącza	...	Przejsćie : Wtyk 2.1 / 5.5 mm , Gniazdo 2.5 / 5.5 mm	BNC Wtyk prosty
Mocowanie żyły	Skręcanie
Stosunek sygnał/szum (S/N)	85 dB
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Regulacja wzmocnienia	✓
Średnica kabla	max. 7.2 mm
Klasa szczelności	IP67
Impedancja	8 Ω	...	75 Ω
Obudowa	Metalowa
Materiał	...	Metal / PET	Metal / PET
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG59 • YWDX
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon : 2 x dookólny mikrofon elektretowy • Bardzo dobra czułość mikrofonu • Regulacja czułości • Obsługa dwukierunkowego audio • wejście alarmowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję
Zasilanie	PoE (802.3at)
Pobór mocy	16.4 W (max)
Wyjście zasilania	12 V DC / 25 mA

Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	2.2 kg	0.008 kg	0.01 kg
Wymiary	272 x 237 x 175 mm	Ø 12 x 36 mm	Ø 15 mm x 59 mm
Producent / Marka	Hikvision
SAP Code	327400140
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata