




	KAMERA IP IPC-T113-PF28 - 3 Mpx 2.8 mm UNIARCH	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s
		
	229.16 PLN 281.87 PLN	337.98 PLN 415.72 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	3 Mpx	...
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz
System skanowania	Progresywny	...
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 108 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	≤ 6144 kbit/s	...
Porty LAN	...	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX) 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX)

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3 Mpx 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs WAN	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
DDNS	...	✓
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	17.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch	...
Zabezpieczenia	...	• LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall • Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • 1 x Port USB 2.0 • W zestawie splitter linii DSL
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 90 % (max)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...
Obudowa	Dome - Plastik + Metal	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	0.32 kg
Wymiary	Ø 118 x 97 mm	216 x 125 x 32 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW / UNIARCH	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00