

	KORYTO KABLOWE PROSTE KKP-60X40/2M	PODRECZNIK LECZENIA PRADAMI SELEKTYWNYMI SELEKTRONIK-KSIAZKA	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	KAMERA IP DS-2CD1323G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision
				
	36.17 PLN 44.49 PLN	33.63 PLN 41.36 PLN	679.73 PLN 836.07 PLN	565.00 PLN 694.95 PLN
Szerokość	60 mm
Standard	TCP/IP
Wysokość	40 mm
Długość	2000 mm
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Materiał wykonania	PVC Klasa VO
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	103 °
Porty LAN	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
Gniazdo karty pamięci	—
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	—	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Interfejs do zarządzania	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye</p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu przegrody wewnątrz koryta • Komplet zawiera 2 klamry 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 40 °C	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP30	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.13 kg	...	0.43 kg	0.36 kg
Wymiary	207 x 109 x 28 mm	Ø 110 x 89 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	Hikvision
SAP Code	311321902
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00