






	<a href="#">TAŚMA LED LED-COB-24V/8W-NW/5M - 4000 K MW Lighting</a>	<a href="#">TAŚMA LED LED60A-12V/14.4W-CW/50M 50 m - 6000 K</a>	<a href="#">ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMFW-855-TUYA Wi-Fi</a>	<a href="#">ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-823</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V3-2812 2Mpx /5Mpx 2.8...12 mm</a>
					
	57.72 PLN 71.00 PLN	167.47 PLN 205.99 PLN	292.80 PLN 360.14 PLN	252.80 PLN 310.94 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN
Obsługa kart	...	...	Unique EM 125kHz	Unique EM 125kHz	...
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 5 cm	max. 6 cm	...
Napięcie znamionowe	24 V DC	12 V DC	...	...	...
Standard	...	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Praca autonomiczna	...	...	✓	✓	...
Przetwornik	...	...	...	...	1/2.7 " CMOS
Wbudowana klawiatura	...	...	✓	✓	...
Wielkość matrycy	...	...	...	...	5 Mpx
Przycisk dzwonka	...	...	—	✓	...
Wyjście sabotażowe	...	...	—	—	...
Liczba diod	320 szt. / 1 m	60 szt. / 1 m	...	...	...
Długość taśmy	5 m	50 m	...	...	...
Żywotność LED	30000 h	...	...	...	...
Maksymalny pobór prądu	...	...	60 mA	60 mA	...
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	Do zastosowań wewnętrznych	...	...	...
Klasa energetyczna	F	G	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	...	...	Automatyczna
Obiektyw	...	...	...	...	2.8 ... 12 mm

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zdalne otwieranie drzwi</li> <li>Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych)</li> <li>Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności</li> <li>Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu)</li> </ul> </li> <li>Sterowanie przyciskami dotykowymi,</li> <li>10 000 zaindeksowanych użytkowników,</li> <li>300 zaindeksowanych odcisków palca</li> <li>Otwarcie za pomocą karty, PINu lub odcisku palca,</li> <li>Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony,</li> <li>Interfejs Wiegand 26 bit</li> <li>Podświetlenie w kolorze białym</li> <li>Współpraca z przyciskiem wyjścia</li> <li>Wyjście NO/NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie przyciskami dotykowymi,</li> <li>2000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>Identyfikacja: Karta i/lub PIN</li> <li>Niebieskie podświetlenie przycisków</li> <li>Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia</li> <li>Wyjście NO/NC</li> <li>Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>88 ° ... 31 ° (dane producenta)</li> <li>93 ° ... 35 ° (nasze testy)</li> </ul>
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C	-25 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C	-45 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 ... 90 % (bez kondensacji)	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Wyjście wideo	...	...	...	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>Automatyczny balans bieli</li> <li>Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	...	...	...	✓
Wandaloodporna	...	...	✓	...	—
Klasa szczelności	...	...	IP68	IP42	IP66
Zasilanie	...	...	12 V ... 24 V DC ± 10%	12 V DC ± 10%	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy	8 W / 1 m	14.4 W / 1 m	...	...	≤ 4.8 W

Obudowa	...	...	Wysokiej jakości stal nierdzewna + Szkło hartowane	Metalowa - Wąski profil	Dome - Metalowa
Kolor	Neutralny biały - 4000 K	Zimny biały - 6000 K	Srebrny + Czarny	Srebrny / Czarny	Grafitowy
Temperatura pracy	...	...	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.084 kg	0.66 kg	0.34 kg	0.22 kg	0.55 kg
Wymiary	5000 x 8 x 2 mm	10 x 1.5 mm	135 x 48 x 24 mm	45 x 156 x 22 mm	Ø 120 x 100 mm
Obsługiwane języki	...	...	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	MW Lighting	...	ATLO	ATLO	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00