






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D8T-ITF(2,8mm) - 1080p Hikvision	ŁĄCZNIK BNC-W/BNC-W*P10	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF	CZUJNIK PARKOWANIA STERUJĄCY OŚWIETLENIEM LED PARKING-SENSOR/BLEBOX 7... 24 V DC	UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZJ-SUS Hikvision
					
	323.00 PLN 397.29 PLN	19.20 PLN 23.62 PLN	0.26 PLN 0.32 PLN	121.15 PLN 149.01 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Pokazuje odległość pomiędzy poruszającym się obiektem a czujnikiem wykorzystując oświetlenie LED • Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 7-24V 	...
W opakowaniu	...	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	7 ... 24 V DC	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	56 ... 192 W	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Rodzaj złącza	...	Łącznik BNC Wtyk / BNC Wtyk
Całkowity maksymalny prąd	8 A	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Mocowanie elementów złącza	...	—
Liczba wejść	0	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Impedancja	...	75 Ω
Liczba wyjść	4	...
Obiektyw	2.8 mm
Materiał	...	Metal	Guma	...	Stal nierdzewna
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	≤ 3.4 W
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Czujnik ultradźwiękowy, • Wyjścia : Typ "otwarty kolektor" (OC) 250 mA, • Zakres odległości ściany wirtualnej od czujnika : 2 ... 250 cm, • Tryby pracy (odległości do ściany wirtualnej) : <ul style="list-style-type: none"> - Zielony : 140 cm (odległość bezpieczna) - Niebieski : 48 ± 4 cm (przeszkoda blisko) - Czerwony : 17 ± 3 cm (zatrzymaj pojazd) - Czerwony (migający) : 4 ± 2 cm (natychmiast zatrzymaj pojazd) • Dodatkowe wyjście do sygnalizacji zajętości miejsca, • Małe gabaryty 	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo samogasnące	...
Klasa szczelności	IP67	IP20	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Kolor	Biały + Czarny	...	Szary	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Obsługiwane języki	angielski
Waga	0.34 kg	0.012 kg	0.001 kg	0.06 kg	1.5 kg
SAP Code	300511199	302701533
Wymiary	Ø 70 x 163 mm	...	27 x 12 x 15 mm	51 x 58 x 25 mm	127 x 250 x 46 mm
Producent / Marka	Hikvision	BleBox	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata