

	<u>GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5</u>	<u>KLAWIATURA SENSORYCZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ PULSON-LCD/T-WH</u>
		
	1600.00 PLN 1968.00 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC	...
Współpraca	...	PulsON Alarm
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA	...
Regulacja	128 kroków	...
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A	...
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...

Wybrane funkcje	...	• Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem • Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury • Białe podświetlenie przycisków • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • 6 programowalnych przycisków funkcyjnych do sterowania systemem • Sygnalizacja stanu stref - Diody LED • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Dodatkowe 2 wejścia linii dozorowych • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Prosty i szybki montaż urządzenia
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Zgodność z normami	...	EN 50131, Grade 2
Kolor	...	Biały
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	12 V DC - Złącze magistrali
Pobór prądu	...	max. 125 mA
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
W zestawie	• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL	...
Waga	0.58 kg	0.17 kg
Wymiary	191 x 140 x 48 mm	158 x 95 x 18 mm
Producent / Marka	DELTA	PulsON Alarm
Gwarancja	3 lata	2 lata