

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- PLB-6N	PUNKT DOSTĘPOWY RG- RAP52-OD 2.4 GHz, 5 GHz, 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE	KAMERA IP APTI-RF42MA-28 Wi-Fi, - 4 Mpx 2.8 mm
			
	67.20 PLN 82.66 PLN	609.00 PLN 749.07 PLN	272.00 PLN 334.56 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	4 Mpx
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200	...	...
Rozmiar TV w calach	26 " ... 47 "	...	...
Nośność	75 kg	...	...
Dystans od powierzchni montażu	77 mm	...	...
Rozdzielczość	...	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °	...	...
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz (2.4000 ... 2.4835 GHz) , • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725 GHz, 5.725 ... 5.850 GHz) ,	...
Kąt widzenia	...	...	• 89 ° (dane producenta) • 111 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	60 dB
Czułość	...	...	0.01 Lux @ F1.6
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Typ anteny	...	2x2 MIMO @ 2.4 / 5 GHz - 2 x Antena dookólna Wi-Fi, dual-band - Zewnętrzna (złącze SMA), • 3 dBi @ 2.4 GHz / 4 dBi @ 5 GHz - 2 szt.	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s - 4 Mpx

Standardy	...	• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Interfejs sieciowy	...	...	• 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45	...
Port USB	...	—	...
Kontrolki LED	...	System	...
DDNS	...	—	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Zabezpieczenia	...	• WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES • Czarna lista • ukrycie SSID	...
Tryby pracy	...	Access Point, Router	...
ONVIF	...	...	2.4
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs do zarządzania	...	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	—	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	80
WEB Server	...	...	Wbudowany Wbudowany

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10 10
Port ONVIF	...	...	80
Moc nadajnika	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 5.150 ... 5.350 GHz ≤ 30 dBm @ 5.470 ... 5.725 GHz	...
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane cechy	...	• Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. • OFDM • WLAN : 8 x SSID • Ilość użytkowników : 110 • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Routing statyczny • DHCP • PPPoE • Przycisk RESET • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : < 400000 h • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie • Obudowa odporna na warunki pogodowe	...
Klasa szczelności	...	IP65	...

Wybrane funkcje	...	...	• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie
Zasilanie PoE	...	PoE (802.3af), 24 V Passive PoE	...
Zasilanie	...	PoE	12 V DC / 190 mA
Pobór mocy	...	max. 14 W	≤ 2.3 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Mini - Metalowa
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 70 °C	...
Kolor	Czarny	...	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	3.11 kg	0.23 kg	0.12 kg
Wymiary	516 x 508 x 77 mm	• 220 x 50 x 36 mm (bez uchwytu) • 183 mm (długość anteny)	37.5 x 37.5 x 33 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	RUIJIE / REYEE	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata