



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP12FSR3-W Wi-Fi - 1080p 2.8 mm BCS Line</a>
		
	313.00 PLN 384.99 PLN	559.00 PLN 687.57 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm, F2.0
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	• 100 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zasięg oświetlacza IR	20 m	30 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Interfejs sieciowy	...	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	—
Menu ekranowe OSD	✓	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	21.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>
Domyślny adres IP	...	DHCP
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy 16 x</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Detekcja człowieka</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	IK10
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	≤ 2.6 W	< 4.9 W
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.41 kg
Wymiary	Ø 94 x 86 mm	143 x 111 x 89 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	BCS Line
Gwarancja	3 lata	3 lata