






	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194*P200	BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LP42-69T	REJESTRATOR IP NVR616DH-64-XI 64 KANAŁY WizMind DAHUA
				
	1201.69 NOK 1478.08 NOK	94.47 NOK 116.20 NOK	238.70 NOK 293.60 NOK	109314.53 NOK 134456.87 NOK
Standard	IP
Współpraca	...	Tuya Smart
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	≥ 15 mm
Sygnalizacja alarmu	...	Sygnal do aplikacji mobilnej Tuya Smart
W opakowaniu	200 szt. Podana cena za opakowanie
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz
Wejścia alarmowe	...	—
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Bateria	...	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Nadruk numeru seryjnego	—
Pobór prądu	...	max. 55 mA
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 64 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600	...
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Wybrane cechy	Zasięg : ~ 10 cm ,	Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V
Rozmiar TV w calach	60 " ... 100 "	...
Nośność	75 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	85 mm	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s
Kolor	...	Biały	Czarny	...
Pochylenie w pionie	-10 ° ... 5 °	...
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	22.06
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	• 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	32 / 16
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	✓
Detekcja ruchu	✓
Wybrane funkcje	• Panel z wyświetlaczem LCD, • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • ANPR • Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa ciepła
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.005 kg	• 0.018 kg - Kontakttron • 0.01 kg - Magnes	3.7 kg	12.83 kg

Wymiary	86 x 54 x 0.8 mm	• Kontaktron : 25 x 70 x 21 mm • Magnes : 15 x 40 x 18 mm	954 x 625 x 85 mm	485 x 522 x 133 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00