



	<a href="#">POTRÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T47G2H-LI(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision</a>
		
	308.14 PLN 379.01 PLN	1775.00 PLN 2183.25 PLN
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	4 mm
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 3680 W (obciążenie rezystancyjne) - AC,</li> <li>• 3 x 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) - AC,</li> <li>• 3 x 380 W - DC</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 ° (dane producenta)</li> <li>• 85 ° (nasze testy)</li> </ul>
Całkowity maksymalny prąd	3 x 16 A	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	60 m
Liczba wejść	3	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Liczba wyjść	3	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6

ONVIF	...	19.12
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa maks. 3 urządzeń,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące,</li> <li>• Podświetlany, dotykowy panel sterujący</li> <li>• Antena dookólna Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• Gniazdo SMA-RP</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 660 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	Compact, Metalowa
Kolor	Szary / Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP44	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.42 kg	1.12 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 129 x 96 x 57 mm - bez anteny</li> <li>• 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie</li> <li>• 197 mm - Antena</li> </ul>	287 x 93 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	BleBox	Hikvision
SAP Code	...	311323651
Gwarancja	2 lata	3 lata