





	STOJAK BIURKOWY P100 VIDOS	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	POCZWÓRNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	70.00 PLN 86.10 PLN	394.00 PLN 484.62 PLN	81.84 PLN 100.66 PLN
Materiał wykonania	Szko akrylowe (pleksiglas)
Liczba kanałów	4
Zastosowanie	Wewnętrzne panele wideodomofonowe VIDOS	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	4 x 150W W
Wymiary zewnętrzne	240 x 136 x 111 mm
Całkowity maksymalny prąd	4 x 2.5 A
Liczba wejść	4
Liczba wyjść	4
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem ,

Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	—	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	...	12 V DC / 360 mA	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W	...
Obudowa	...	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Przezroczysty	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP20
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...

Waga	0.232 kg	0.29 kg	0.03 kg
Wymiary	...	Ø 93 x 79 mm	43 x 39 x 22 mm
Producent / Marka	VIDOS	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00