



	REJESTRATOR IP APTI-N0921-4P-M5 9 KANAŁÓW, 4 PoE	KABEL YTDY-6X0.5
		
	316.00 PLN 388.68 PLN	0.98 PLN 1.21 PLN
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	9 Kanałów - Audio z kamer	...
Żyła wewnętrzna	...	6 x Ø 0.5 mm Cu Drut
Wejścia audio	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Wyjścia audio	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Kolor powłoki	...	Biały
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 8 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	...
Przepływność (bitrate)	80 Mb/s	...

Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 6000	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	Wbudowany 4-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - 802.3af/at max. 50 W (łącznie)	...
Zasilanie	52 V DC / 1.6 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.75 kg	...
Wymiary	260 x 235 x 45 mm	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata

