





	PANEL WEWNĘTRZNY M323W VIDOS	KAMERA PTZ IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12MM) - 1080p 2.8 ... 12 mm Hikvision	PODWOJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ELEKTRODY ELEKTRODY-SEL
				
	480.00 PLN 590.40 PLN	1001.00 PLN 1231.23 PLN	43.43 PLN 53.42 PLN	345.98 PLN 425.56 PLN
Liczba elektrod	8 szt.
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS
Standard	...	TCP/IP
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)	...
Rozdzielczość	800 x 600	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Liczba przycisków	2	...
Liczba wyjść	2	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Kąt widzenia	...	• 107 ° ... 32 ° (dane producenta) • 103 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Wyjście wideo	...	—
Zakres obrotu w poziomie	...	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Maks. prąd	1.3 A (zasilacz w komplecie)
Zakres obrotu w pionie	...	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Skanowanie w poziomie	...	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Ustawiane trasy ruchu	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play, • Ultra-płaski monitor bezsluchawkowy, głośnomówiący, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonnka i rozmowy, • Duże, czytelne przyciski, • Obsługa 2 stacji bramowych, lub 1 stacji i 1 kamery CCTV, • Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony marki VIDOS, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Możliwość sterowania bramą automatyczną za pomocą dodatkowego modułu B2, • Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Menu ekranowe OSD, • W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku jasności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Zasilanie	14.5 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy	...	• ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa	...	PTZ, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Biały	Biały	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Waga	0.39 kg	0.95 kg	0.098 kg	0.45 kg
Wymiary	245 x 160 x 21 mm	197 x 105 x 225 mm	87 x 86 x 41 mm	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	VIDOS	Hikvision
SAP Code	...	311318922
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00