



	PLECAK Z NARZĘDZIAMI DLA ELEKTRYKÓW WH- BACKPACK/E/45528 WIHA	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-5X6.0	PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V1
			
	1849.16 PLN 2274.47 PLN	22.64 PLN 27.85 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN
Szerokość	19 "
Liczba wkrętaków	6 szt.
Wysokość	1 U
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Kolor	Czarny (RAL 9005)
Przeznaczenie	RACK 19"
Żyła wewnętrzna	...	5 x 6.0 mm ² - Drut Cu	...
Napięcie znamionowe	...	0.6 / 1 kV	...
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 17.2 mm - PVC	...
Kolor powłoki	...	Czarny	...
Wymiary	483 x 44 x 12 mm
Liczba wymiennych końcówek	4
Maks. średnica drutu	Ø 1.8 mm Ø 2 mm Ø 1.6 mm
Izolacja napięciowa	1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Ilość elementów	9
Wymiary końcówek	Philips : PH1, PH2 , Płaski : 3.5 mm, 4.0 mm, 5.5 mm , Płasko-krzyżowy Pozidriv : SL/PZ2 Philips : PH1 PH2 , Płaski : 3.5 mm , Płasko-krzyżowy Pozidriv : SL/PZ2 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Długość	180 mm 160 mm 200 mm 400 mm 2 m
Jednostka pomiaru	metry
Ilość segmentów	10 szt.
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne / Metal	...	Stal - malowanie proszkowe
Zastosowanie	Żyła : 0.5 ... 13 mm ²



Wybrane cechy	<p>Zgodność z normą IEC 60900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Zgodność z normą IEC 60900 • Znak jakości GS • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Zgodność z normą IEC 60900 • Znak jakości GS • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Zgodność z normą IEC 60900 • Znak jakości GS • Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE • Zgodność z normą IEC 60900 • Znak jakości GS • Duże libelle ułatwiające odczyt wskazań • 4 znaczniki do trasowania otworów <p>W warunkach całkowitej ciemności przymiar można łatwo odszukać stosując lampę UV</p> <p>Ostrze haczykowe z blokadą</p> <ul style="list-style-type: none"> • 77 miejsc do przechowywania narzędzi • 30 elastycznych opcji mocowania osprzętu dodatkowego • Zgodność z normą IEC 60900 • Przegroda na laptopa • Solidne dno plecaka ze stabilną podstawą sprawia, że po otwarciu plecak nie przewraca się 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary otworu przepustowego : 431 x 27 mm (pełna ramka) • Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 4 śruby M6 z koszykami • Odporność na korozję
Materiał	Tkanina 1680D
Waga	6.077 kg (łącznie)	...	0.25 kg
Producent / Marka	WIHA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata