





	EXTENDER USB-EX-150/4-USB	PUSZKA ABONENCKA FTTH PPO-2	PRZEŁĄCZNIKA PPO-2X2SC/DIN	KONTROLER DOSTĘPU ASC2104B-T DAHUA
				
	718.81 SEK 884.14 SEK	10.61 SEK 13.05 SEK	162.25 SEK 199.57 SEK	2283.33 SEK 2808.50 SEK
Ilość obsługiwanych przejść	4 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA ASC2204C-H
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Liczba kabli liniowych	...	—	2 szt. - 8 mm (max)	...
Współpraca z akumulatorem	—
Liczba kaset spawów	...	—	1	...
Montaż	Szyna DIN TS-35	...
Typ obudowy	...	Naścienna, wisząca
Linie wyjściowe	5 szt. - Przekaznikowe
Materiał wykonania	...	Plastik	Metal	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • Nadajnik : - 1 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane • Odbiornik : - 4 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane
Kolor	...	Biały	RAL 7035	...
Zamykanie na klucz	...	—	—	...
Klasa szczelności	...	—
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand 34/26, • Magistrala CAN (Controler Area Network)
Zasięg	<ul style="list-style-type: none"> • 150 m - USB 2.0 @ UTP kat. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP kat. 5e
Kategoria UTP	5e / 6 / 6A / 7
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (kompatybilny w dół) • Obsługa 4 wejść USB 2.0 i 1 wyjścia USB 2.0 • Nadajnik zasilany jest z urządzenia źródłowego - nie jest wymagane dodatkowe zasilanie • Urządzenie obsługuje kaskadę switch'y gigabitowych co pozwala na zwiększenie odległości transmisji • Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona ESD • Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x SC - simplex, 2x FC - simplex, 2x LC - duplex • Możliwość zabezpieczenia spawu mechanicznego 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x SC - duplex / 2x LC - quad • 12 spawów termicznych 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 30 000 zdarzeń • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wbudowany watchdog • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) - Odbiornik	12 V DC / 1 A
Producent / Marka	DAHUA
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Obudowa	Metalowa
Waga	0.12 kg	0.042 kg	0.16 kg	0.384 kg
Wymiary	77 x 61 x 21 mm	86 x 86 x 24 mm	84 x 73 x 36 mm	209 x 117 x 51 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata