




	NAKRETKA SZEŚCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM NK-M8/KL-8	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM MCE-31 3680 W MACLEAN ENERGY	KAMERA IP DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)/BLACK PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision
			
	0.36 PLN 0.44 PLN	14.78 PLN 18.18 PLN	3013.00 PLN 3705.99 PLN
Standard	TCP/IP
Rozmiar	M8
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...
Klasa wytrzymałości	8
Przetwornik	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Liczba gniazd sieciowych	...	2 szt. 2P+Z	...
Uziemienie	...	✓	...
Rozmiar klucza	13 mm
Wielkość matrycy	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)
Średnica	16.4 mm
Grubość	7.8 mm
System skanowania	Progresywny
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 6923	Wbudowany wyłącznik - podświetlany	...
Rozdzielczość	5120 x 1440 - 7.4 Mpx
Obiektyw	2 x 4 mm
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Interfejs RS-485	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 7.4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny
Zasilanie	• 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	• ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały	Czarny
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.006 kg	0.1 kg	1.45 kg
Wymiary	...	90 x 67 x 74 mm	119 x 105 x 305 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
SAP Code	311323807
Producent / Marka	...	MACLEAN ENERGY	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata