

	<a href="#">MOBILNA KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR5232-EI 32 KANAŁY WizSense DAHUA</a>
		
	240.55 PLN 295.88 PLN	3495.00 PLN 4298.85 PLN
Standard	AHD	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	110 °	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	15 m	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Audio	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 384 Mb/s
Menu ekranowe OSD	—	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 16 TB SATA
Obudowa	Metalowa	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Kolor	Czarny	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Klasa szczelności	IP69	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Długość przewodu	0.4 m	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI)</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)</li> </ul>
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
ONVIF	...	21.12
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR</li> <li>Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamery wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu</li> <li>Obrotowy korpus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy</li> <li>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>Rozpoznawanie twarzy</li> <li>Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</li> <li>Obsługa do 20 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</li> <li>Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyymi twarzami według podobieństwa</li> <li>Strefy prywatności</li> <li>Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>mapa cieplna</li> <li>obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> </ul>
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	12 V DC / 250 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	3 W	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.28 kg	1.53 kg
Wymiary	90 x 77 x 63 mm	375 x 284 x 55 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata