



| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-S/INF | KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA48VWR6 - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM |
| |  |  |
| | 0.26 PLN 0.32 PLN | 535.00 PLN 658.05 PLN |
| Przeznaczenie | Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45 | ... |
| Materiał | Guma | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik | ... | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy | ... | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość | ... | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2592 x 1944 - 5 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H |
| Obiektyw | ... | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus |
| Kąt widzenia | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 105 ° ... 33 ° (dane producenta) • 96 ° ... 33 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | 60 m |
| Współpraca z oświetlaczem IR | ... | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | Automatyczna |
| Wyjście wideo | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI |

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Wybrane funkcje | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD | ... | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator |
| Zasilanie | ... | 12 V DC / 660 mA |
| Pobór mocy | ... | ≤ 8 W |
| Obudowa | ... | Dome, Metalowa |
| Kolor | Szary | Biały |
| Wandaloodporna | ... | — |
| Klasa szczelności | ... | IP67 |
| Temperatura pracy | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Waga | 0.001 kg | 0.6 kg |
| Wymiary | 27 x 12 x 15 mm | Ø 122 x 104 mm |
| Producent / Marka | ... | BCS UNIVERSAL |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |