




	PUNKT DOSTĘPOWY UMTS/HSPA+ROUTER TL-MR3420 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK	OLEJ SILIKONOWY SILICONE-OIL/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2
			
	115.70 PLN 142.31 PLN	22.90 PLN 28.17 PLN	10.55 PLN 12.98 PLN
Opakowanie	...	Spray 300 ml	Spray 150 ml
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny	2 x 3 dBi
Standardy	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u USB 2.0
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s
Zastosowanie	...	Smarowanie, Przeciąganie przewodów, Eliminacja wyładowań koronowych oraz prądów błądzących, Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci, Wytłaczanie oraz formowanie próżniowe tworzyw sztucznych	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN 4 x 10/100 Mbps - LAN
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -68dBm@10% PER • 130M: -68dBm @ 10% PER • 108M: -68dBm @ 10% PER • 54M: -68dBm @ 10% PER • 11M: -85dBm @ 8% PER • 6M: -88dBm @ 10% PER • 1M: -90dBm @ 8% PER
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
Interfejs do zarządzania	USB 2.0 dla modemów UMTS/HSPA/EVDO
Moc nadajnika	max. 20 dBm
Zasilanie	12 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę interfejsu 3G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet • Kontrola szerokości pasma po adresach IP • Kompatybilny z modemami: LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB 	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Podwójny aplikator - szeroki strumień dla zastosowania na większej powierzchni i precyzyjny strumień (z rurką) dla trudnodostępnych miejsc • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami
Waga	0.250 kg	0.28 kg	0.15 kg
Wymiary	174 x 162 x 35 mm	Ø 53 x 237 mm	Ø 52 x 143 mm
Producent / Marka	TP-LINK	AG TERMOPASTY	K2
Gwarancja	3 lata