




	PUSZKA PODTYNKOWA POTRÓJNA P-3X60-D SIMET	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC3- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	17.71 PLN 21.78 PLN	87.62 PLN 107.77 PLN	59.90 PLN 73.68 PLN
Ilość segmentów	3
Klasa szczelności	IP30
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury, • włączanie/wyłączanie urządzeń 	bramy garażowe
Zasilanie	...	90 ... 250 V	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pomiar temperatury	...	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	3 ... 15 mm
Maksymalne łączne obciążenie	...	3750 W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	15 A	...
Liczba wejść	...	1	1 x Kontaktron
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Liczba wyjść	...	2	1 x Silnik
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Producent / Marka	SIMET
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa do ścian pustych • usztywniona konstrukcja • wskaźnik palności : 960 °C • Klasa V0 • 3 x 4 punkty mocowania • 6 wkrętów montażowych, 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie, 4 przegrody kablowe - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Kontaktron w komplecie • Alarm niezamkniętej bramy garażowej • Historia otwarcia i zamknięcia • Dioda STATUS • Przycisk ON/OFF • Do zastosowań wewnętrznych
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Niebieski	Biały	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.131 kg	0.1 kg (łącznie)	0.16 kg
Wymiary	214 x 71 x 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (długość kabla) Sonda 	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 39 x 23 mm • 5 m (długość kabla) - Kontaktron • 0.45 m (długość kabla) - Zasilanie
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata